

Elcometer 3080 potloodhardheidstester

Eenvoudige en doeltreffende methode om de hardheid van talrijke coatings te evalueren.

Het potlood wordt voorbereid met de potloodslijper en door het over fijn schuurpapier (400) te wrijven. Het wordt vervolgens onder een hoek van 45° met een constante druk over het monster bewogen. Wat ofwel slechts oppervlakkige sporen na laat of het monster tot op het substraat beschadigt.

De Elcometer 3080 potloodhardheidstest wordt compleet geleverd met een houder en 14 potloden met een hardheidsgraad van 6B tot 6H.

**NORMEN:**

ASTM D 3363, ECCA T4, EN 13523-4, ISO 15184:2012, JIS K 5600-5-4

Technische specificaties

Artikelnummer	Beschrijving
K0003080M203	Elcometer 3080 6B tot 6H potloodhardheidstester met statief
Afmetingen	330 x 280 x 330mm (13 x 11 x 13")
Gewicht	1kg (2.2lb)
Paklijst	Elcometer 3080 Potloodhardheidstester, Potloodset - (14 potloden, hardheidsgraad 6B-6H), x 2 potloodslijpers, schuurpapierblok, statief en handleiding

Toebehoren

Artikelnummer	Beschrijving	Artikelnummer	Beschrijving
T99923042-1	12 hardheidspotloden (6B)	T99923042-8	12 hardheidspotloden (F)
T99923042-2	12 hardheidspotloden (5B)	T99923042-9	12 hardheidspotloden (H)
T99923042-3	12 hardheidspotloden (4B)	T99923042-10	12 hardheidspotloden (2H)
T99923042-4	12 hardheidspotloden (3B)	T99923042-11	12 hardheidspotloden (3H)
T99923042-5	12 hardheidspotloden (2B)	T99923042-12	12 hardheidspotloden (4H)
T99923042-6	12 hardheidspotloden (B)	T99923042-13	12 hardheidspotloden (5H)
T99923042-7	12 hardheidspotloden (HB)	T99923042-14	12 hardheidspotloden (6H)
T99923039	Set van 14 potloden (6B - 6H)		
T501190451	Potloodslijper (6H - 2B)		
T501190452	Potloodslijper (3B - 6B)		