

Elcometer 1538 Outil de rayure DIN

L'Elcometer 1538 est muni de couteaux interchangeables en carbure, pour la préparation de spécimens aux essais de corrosion. Fourni avec un couteau de 0,5 mm (0,02") ou de 1 mm (0,04").

Une version Renault de l'outil avec dispositif de réglage de la lame est également disponible.



NORMES:

DIN 53167, BS EN ISO 4628-8:2012,
 DIN EN ISO 4628-8:2012

Caractéristiques Techniques

Référence	Description
K0001538M201	Outil de rayure DIN Elcometer 1538 avec couteau de 1mm (0,04") - Essai CASS
K0001538M202	Outil de rayure DIN Elcometer 1538 avec couteau de 0,5mm (0,02") - Essai de pulvérisation saline
K0001538M004	Outil de rayure DIN Elcometer 1538 avec couteau de 0,5mm (0,02") - Version Renault
K0001538M005	Outil de rayure DIN Elcometer 1538 avec couteau de 1mm (0,04") - Version Renault
Poids	113g (4oz)
Liste de colisage	Outil de rayure DIN 1538, clé hexagonale, couteau, étui de rangement

Accessoires

KT001538N002	Couteau de rechange 0,5mm (0,02")	KT001538N001	Couteau de rechange 1mm (0,04")
KT001538M103	Dispositif d'ajustement de la lame		