

## Elcometer 112AL 型抜きウェットフィルム膜厚計 (アルミ製)

型抜きアルミニウム製の低価格の膜厚計です。

ステンレス製の膜厚計に比べると精度が低く、使用できる回数も少なくなります。

片面にメートル単位 (25~3000 $\mu$ m)、もう片面にインペリアル単位 (1~118mil) の目盛が付き、1箱10枚入りです。

お客様のロゴを付けることもできます。詳しくは、Elcometer社にお問い合わせください。



適合規格:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B,  
ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US  
Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

## Elcometer 112 & 3236 六角形ウェットフィルム膜厚計 (ステンレス製)

再使用可能で耐久性のよいステンレス製六角形の膜厚計です。測定最大膜厚3000 $\mu$ m (120mil) まで、さまざまな測定範囲のものが揃っています。

モデルによって、寸法と歯の数 (24本または36本) が異なります。36本の方が精度が高くなります。



適合規格:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B,  
ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US  
Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

## Elcometer 112AL 型抜きウェットフィルム膜厚計 (アルミ製)

### 仕様

|               |  |    |               |
|---------------|--|----|---------------|
| コード番号         | 説明   |    |               |
| B112AL12473-3 | Elcometer 112AL アルミニウム製ウェットフィルム膜厚計 (10枚入り) |    |               |
| 精度            | 公称値  |    |               |
| 寸法            | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.56 x 0.04インチ)      | 重量 | 90g (3.17オンス) |
| 内用品           | Elcometer 112AL (10枚)、取扱説明書                |    |               |

## Elcometer 112 & 3236 六角形ウェットフィルム膜厚計 (ステンレス製)

### 仕様

| コード番号        | 測定範囲                             | 目盛  | 証明書 |
|--------------|----------------------------------|---|-----|
| K0003236M201 | 20 ~ 370µm                       | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370µm  | ○   |
| K0003236M202 | 25 ~ 2000µm                      | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000µm  | ○   |
| B112----1B   | 25 ~ 3000µm                      | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000µm | ○   |
| K0US3236M203 | 0.5 ~ 15mil                      | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mil   | ○   |
| K0US3236M204 | 1 ~ 80mil                        | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mil  | ○   |
| B112----2B   | 1 ~ 120mil                       | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mil   | ○   |
| 精度           | 目盛り値の±5%または3µm(0.12mil)のいずれか大きい方 |   |     |
| 寸法と重量        | Elcometer 3236 M201 / M203       | 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04インチ)、10g (0.35オンス)   |     |
|              | Elcometer 3236 M202 / M204       | 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04インチ)、22g (0.77オンス)   |     |
|              | Elcometer 112                    | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04インチ)、20g (0.7オンス)  |     |
| 内用品          | ウェットフィルム膜厚計、収納ケース、取扱説明書          |   |     |

○ 校正証明書 (オプション)。