

Elcometer 212 デジタル式ポケット温度計

Elcometer 212は、携帯に便利なポケットサイズのデジタル温度計です。

表面または液体の温度測定用のステンレス製プローブが付いています。読み取り速度が4秒弱と、すばやく測定できるのが特長です。

疎水性の窓をゴムパッキンで埋め込んだ防水性の筐体を採用。過酷な環境下でも液晶画面を埃や液体の侵入から護ります。

使用しないときはプローブを折りたたんで計器の脇の部分に収納できるため、破損する心配がありません。

- 表面または液体の温度測定用プローブ
- 摂氏 (°C) または華氏 (°F) に切り替え可能
- 分解能は0.1°C (0.1°F) または1°C (1°F) に設定可能



Ts

仕様

| コード番号 | 説明 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| G212----1A | Elcometer 212デジタル式ポケット温度計 - 液温測定プローブ付き |
| G212----2A | Elcometer 212デジタル式ポケット温度計 - 表面温度測定プローブ付き |
| 測定範囲 | -49.9 ~ +299.9°C (または-58 ~ +572°F - 単位は切り替え可能) |
| 使用温度 | -20 ~ 50°C (-4 ~ 58°F) |
| 分解能 | 0.1°C/°F (1°C/1°F - 用途に応じて選択可能) |
| 精度 | 199.9°C (392°F) までは±0.4°C (±0.7°F)、199.9°C (392°F) を超えると±1°C (±1.8°F) |
| プローブ | K熱伝対 |
| ディスプレイ | 14mm LCD |
| 電源 | CR2032電池2本 |
| 電池の寿命 | 約1500時間 |
| 自動的に電源が切れるまでの時間 | 10分 |
| 本体寸法 | 19 x 47 x 153mm (0.7 x 1.9 x 0.7 インチ) |
| 重量 | 97g (3.4 オンス) |
| 内用品 | Elcometer 212デジタル式ポケット温度計 (電池取付済み)、取扱説明書 |