Elcometer 108 hydraulische hechtingstester

De Elcometer 108 hydraulische hechtingstester is een extreem veelzijdige hechtingsmeter Type III die u voor vele hechtingsbehoeften kunt gebruiken. Tests kunnen worden uitgevoerd op platte of gebogen (concave, convexe) oppervlakken.

De Elcometer 108 is bij uitstek geschikt voor coatings op tanks, pijpleidingen, enz.

- Handbediend en draagbaar
- Ideaal voor proeven op locatie
- Opnieuw bruikbare roestvast stalen dollies.

Kenmerken van de Elcometer digitale hechtingstester:

- Maximum hechting – toont de hoogst bereikte waarde
- Verlichte display voor donkere omgevingen
- Beschermende rubbere hoes
- Instelbaar op metrische/Engelse maten

De Elcometer 108 is geschikt voor concaaf en convex dollies en is daardoor het meetinstrument bij uitstek voor hechtingsproeven op pijpleidingen (inclusief kleine diameters), tanks en andere gebogen oppervlakken. Er is een brede waaier van gebogen dollies verkrijgbaar, elk ontworpen voor een bepaalde kromming.

NORMEN:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606

Technische specificaties

C

Artikelnummer VK 240V/EUR 220V	Artikelnummer VS 110V	Beschrijving	Certificaat
F108---1D	F108---1C	Elcometer 108/1 Hydraulische Hechtingstester - Analoge Meter	○
F108---2D	F108---2C	Elcometer 108/2 Hydraulische Hechtingstester - Digitale Meter	○
Schaalbereik		Analoog: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) Digitaal: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)	
Bedrijfsbereik		Analoog: 2 - 18MPa (290 - 2600psi) Digitaal: 2 - 18MPa (290 - 2600psi)	
Schaalresolutie		Analoog: 1MPa (100psi) Digitaal: 0,1MPa (1psi)	
Nauwkeurigheid analoge hechtingsmeter		±1MPa Metrisch; 150psi Imperial maat	
Bereik digitale hechtingsmeter		±3% of 0,4MPa (60psi) - die ooit het grootste	
Dolly afmetingen	Buitendiameter	19,4mm (0,76”)	
	Binnendiameter	3,7mm (0,15”)	
	Oppervlak	284mm^2 (0,44 inch^2)	
Paklijst		Elcometer 108, ABS draagetui, 5 vlakke dolly's, 5 nylon pluggen, Cyanoacrylate lijm, reinigingsgereedschap voor dolly, 2 x AA batterijen (alleen digitale meter), koffer en gebruiksaanwijzing	

○ Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.

Elcometer 108 hydraulische hechtingstester

Toebehoren

T99911135	Cyanoacrylate Lijm
T9999646-	Standaard Vlakke Dolly 19,4mm (0,76”)
T99923147	Dollyreiniger, Hittetang - EUR 220V / VK 240V
T99923103	Dollyreiniger, Hittetang - VS 110V

Concaaf- en convexdolly's zijn verkrijgbaar op aanvraag

© 2020 Elcometer Limited. Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. All andere handelsmerken zijn erkend.
Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen.