

**Elcometer 115** くし形ウェットフィルム膜厚計 ( ステンレス製 )

ステンレス製の再使用可能な膜厚計です。耐久性がよく、メートル単位とインペリアル単位で測定できます。

それぞれ測定範囲が異なる4種類あり、測定可能な最大膜厚は1250 $\mu$ m ( 50mil ) です。精度は、 $\pm 5\%$ と2.5 $\mu$ m ( 0.01mil ) のいずれか大きな方になります。

どの膜厚計も、深さの異なる歯が10本あります ( 10段階測定 )。



適合規格:

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

仕様

C

メートル単位の膜厚計				インペリアル単位の膜厚計			
コード番号	測定範囲	歯の深さ	証明書	コード番号	測定範囲	歯の深さ	証明書
B11529455M	20 ~ 325 $\mu$ m	20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325 $\mu$ m	○	B11529451E	1 ~ 13mils	1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils	○
B11529456M	50 ~ 450 $\mu$ m	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 $\mu$ m	○	B11529452E	2 ~ 18mils	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils	○
B11529457M	50 ~ 750 $\mu$ m	50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750 $\mu$ m	○	B11529453E	2 ~ 30mils	2, 4, 6, 8, 10 <sup>†</sup> , 10 <sup>†</sup> , 15, 20, 25, 30mils	○
B11529458M	125 ~ 1250 $\mu$ m	125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250 $\mu$ m	○	B11529454E	5 ~ 50mils	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils	○
B1152959WM	-	4枚セット	○	B1152959WE	-	4枚セット	○
精度	目盛り値の $\pm 5\%$ または3 $\mu$ m(0.12mil)のいずれか大きい方						

† 膜厚計の両端に目盛が付いているため、10milが2つあります

○ 校正証明書 ( オプション )。